


ホリゾント幕	300
大黒幕	300
ハバシ	8
正面反射板	1200
ホリゾントライト	300
袖幕3	300
一文字幕5	300
ハバシ7	500
サスペンションライト4	400
中割幕2	250
一文字幕4	250
ハバシ6	400
天井反射板	1300
サスペンションライト3	550
袖幕2	300
一文字幕3	300
ハバシ5	300
ハバシ4	300
サスペンションライト2	700
ボデーライト2 (スクリーン共吊)	600
中割幕1	300
一文字幕2	250
ハバシ3	250
ハバシ2	300
サスペンションライト1	400
ボデーライト1	450
袖幕1	400
一文字幕1 (天反前吊り)	300
ハバシ1	250
暗転幕	250
引割帳	300
プロセニアムハバネル	350
(舞台枠)	700
プロセニアムサスペンションライト	850



舞台寸法

間口	建築開口	18,140mm(約10間)
高さ	建築開口	12,000mm
	プロセニアムハバネル	7,200mm(最小)
奥行	舞台枠～舞台後壁	14,385mm
	縁帳～ホリゾント幕	9,950mm

吊物設備

バタン名称	積載荷重 (kg)	速度 (m/min)
プロセニアムハバネル	-	5
引割帳	200	6~60
暗転幕	400	開閉3~30
ハバシ1~8	700	6~60
一文字幕1(天反前吊)	6000	2または4
一文字幕2~5	300	10
袖幕1~3	300	10
中割幕1,2	300	10
大黒幕	400	6~60
ホリゾント幕	400	10

舞台照明設備

バタン名称	積載荷重 (kg)	速度 (m/min)	速度 (m/min)
プロセニアムサスペンションライト	600	10	10
ボデーライト1 (スクリーン共吊)	600	10	10
ボデーライト2	600	10	10
サスペンションライト1~4	1000	10	10
アッパーホリゾントライト	1000	10	10
天井反射板セット時	150	10	10
看板バタン	150	10	10

※フロア用移動型調光器接続盤より給電

舞台音響設備

持込	持込機器電源盤 (上手・下手)	単相3線 30kVA カムロックコネクタ
マイク・フロア	マイク×2	マイク×2
スピーカ・フロア	スピーカ×2	スピーカ×2
鳥屋ロコネクタ盤	鳥屋ロコネクタ盤	鳥屋ロコネクタ盤
舞台音響分電盤 (下手・持込対応)	舞台音響分電盤 (下手・持込対応)	舞台音響分電盤 (下手・持込対応)
舞台音響分電盤 (上手・持込対応)	舞台音響分電盤 (上手・持込対応)	舞台音響分電盤 (上手・持込対応)